

QUANTIUM

Gas Oil Grado 3 DIESEL X10

Combustible de avanzada fórmula de limpieza y ultra bajo contenido de azufre, diseñado para evitar la pérdida de potencia provocada por depósitos y para proteger las partes vitales del motor.

- Rinde más kilómetros por litro, logrando optimizar la relación entre potencia y consumo. (*)
- Mantiene limpio el motor al 100%: presenta una mayor y más rápida limpieza de los depósitos que se forman en válvulas, inyectores y cámara de combustión. (*)
- Posee un alto número de cetanos, permitiendo el arranque del motor más suave y fácil.
- Compatible con Euro V: menor emisiones contaminantes.
- Extiende la vida útil del motor: protege las partes vitales del motor contra el desgaste.

(*) De acuerdo a los ensayos XUD-9 y DW-10B, estándares de la industria. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.

(*) Valores típicos

Densidad a 15°C	gr/ml	0,8450
Corrosión al cobre (3hs @ 50°C)		1A
Azufre	ppm	6
Destilación 10% vol.	°C	220
Destilación 50% vol.	°C	280
Destilación 85% vol.	°C	340
Punto de inflamación	°C	75
Viscosidad @ 40°C	cSt	3.300
Número Cetano		57
Índice Cetano		52
Carbón Conradson	masa (%)	< 0,1
Cenizas	masa (%)	< 0,001
Lubricidad	um	200
Poder calorífico superior	Kcal/kg	10.800
Poder calorífico inferior	Kcal/kg	10.200

Biodiésel de acuerdo a Ley 26.093, Res. 1283/06, Res. 478/09 y Res. 733/09 la formulación de QUANTIUM DIESEL X10 podrá contener Biodiésel hasta un 10%.

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen normalmente en producción y no constituyen una especificación.

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA
Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 - C10001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000

